

rawLED G2



rawLED G2



LED armatur med 3-fas globaladapter för montage i 3-fas skena. Armaturstomme tillverkad i helgjuten aluminium.

Mycket hög färgåtergivning och jämn ljusbild. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K med Ra80 alternativt Ra90. MacAdam 3.

Lins- och reflektorteknik som ger en jämn och fin ljusbild. Mycket god avländad ljuskälla.

Passiv kylning av LED chip för optimal livslängd och driftsäkerhet.

Barndoors som tillbehör.

Färg: vit, svart eller grå.

Vikt: 1,812 kg


Färg: vit, svart eller grå.



| Art. Nr | Benämning | Färg | Effekt | Armaturlumen | CCT (Kelvin) | Dimensioner |
|----------------|--------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 019-83001-1801 | rawLED, Spot 18° | Vit | 31 W | 3050 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |
| 019-83001-5201 | srawLED, Flood 52° | Vit | 31 W | 2980 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |
| 019-83001-1801 | rawLED, Spot 18° | Vit | 31 W | 3050 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |
| 019-83001-5201 | srawLED, Flood 52° | Grå | 31 W | 2980 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |
| 019-83001-1801 | rawLED, Spot 18° | Grå | 31 W | 3050 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |
| 019-83001-5201 | srawLED, Flood 52° | Grå | 31 W | 2980 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |
| 019-83001-1801 | rawLED, Spot 18° | Svart | 31 W | 3050 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |
| 019-83001-5201 | srawLED, Flood 52° | Svart | 31 W | 2980 lm | 3000 K | 338 x 157 mm |



Teknisk fakta



| | |
|----------------------------|---|
| Montage: | 3-fas skena |
| Färg temp LED Chip | 3000 K, 3000 K Premium White 4000K. Annat mot förfrågan. |
| Förväntad livslängd | L70 > 50 000 h |
| CCT / RA index | 3 SDCM / Ra80 alt. Ra90 |
| Armaturlumen | 3050 lumen (Ra80, 3000 K, Medium) |
| Effekt LED Chip | 30 W |
| Nominell spänning | 230/240 V, 50 Hz |
| Skyddsklass | IP 20. CE-godkänd. |

Caleidoscope®